

ZOOMLION

# NOUVEAU

chariot télescopique

## ZTH2506/ZTH3507/ZTH3513



### CARACTÉRISTIQUES

#### Équipement standard

- ▶ Feux de route à LED / phares de travail / gyrophare
- ▶ Essuie-glaces avant/arrière & toit
- ▶ Climatisation pour le chauffage et le refroidissement
- ▶ Stores pare-soleil
- ▶ Siège Grammer à suspension mécanique
- ▶ Commande proportionnelle électro-hydraulique
- ▶ Vérins avec clapets anti-rupture
- ▶ Circuit d'huile séparé,
- ▶ Entraînement / hydraulique de travail
- ▶ Commande hydraulique 3e fonction des accessoires
- ▶ Pompe d'urgence pour l'hydr. & Direction
- ▶ Caméra de recul haute résolution
- ▶ Chape d'attelage pour manoeuvre
- ▶ Préparation pour la télécommande
- ▶ Écran tactile interactif de 10,1 po
- ▶ Centre multimédia intégré avec mains libres et port USB BT
- ▶ Différentiel autobloquant sur les deux essieux
- ▶ 3 modes de direction
- ▶ roues avant directrices
- ▶ 4 roues directrices & crabe
- ▶ Mode ECO
- ▶ Contrôle manuel du débit
- ▶ Attache Euro & attache Manitou

#### Highlights

- ▶ Écran tactile 10,1" de la taille d'une tablette (25,6 cm de diagonale)
- ▶ Fonctionnement interactif avec Outil de maintenance et de service
- ▶ Différentiel autobloquant sur les deux essieux pour une traction constante et maximale
- ▶ Logiciel spécialement développé pour une flexibilité maximale et une adaptation individuelle aux besoins du client
- ▶ Sécurité maximale grâce à la pompe hydraulique commandée électriquement pour pouvoir exécuter les fonctions les plus nécessaires même sans puissance moteur

RabeAgrartechnik GmbH, Am Rabewerk 1, 49152 Bad Essen  
+49 (0) 54727710 info@rabe-agrartechnik.de

rabe-agrartechnik.de




# RABE


# DONNÉES TECHNIQUES DES CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DIESEL TYP ZTH2506/ZTH3507/ZTH3513

Conforme aux normes CE


Modèles	ZTH2506	ZTH3507	ZTH3513
<b>Dimensions</b>			
A Longueur totale	4.01m	4.79m	5.84m
B Largeur totale	1.83m	2.25m	2.28m
C Hauteur totale	1.95m	2.49m	2.55m
F Empattement	2.35m	2.98m	3.07m
G Garde au sol min.	0.3m	0.44m	0.42m
<b>Performances</b>			
Capacité nominale	2500kg	3500kg	3500kg
Hauteur de levage max.	6.1m	7m	12.7m
Capacité de levage à hauteur maximale	2000kg	3500kg	3500kg
Portée max. vers l'avant	3.5m	3.91m	8.73m
Capacité de levage à portée maximale	800kg	1200kg	1000kg
Poids	5000kg	7290kg	9880kg
Traction maximale	73.25kN	76kN	82kN
Angle de mise à niveau du châssis	/	/	±10°
Rayon de braquage- extérieur	3.38m	3.86m	3.8m
<b>Puissance</b>			
Moteur	KUBOTA V3307-CR-TE5	WEICHAH WP4.1	Cummins QSF 3.8 L
Puissance nominale	55.4kw	74kw	74kw 55KW(EU V)
Couple max.	265Nm	420Nm	420Nm
Cylindre	3	3	3
Cylindrée	3310ml	4088ml	3760ml
Transmission	Hydrodynamique	Hydrodynamique	Hydrodynamique
Vitesse de déplacement maximum	27km/h	33.8km/h	35km/h
2 ou 4 roues directrices / mode crabe	2WS/4WS/Crab	2WS/4WS/Crab	2WS/4WS/Crab
<b>Pneu</b>			
Type	12.00-16.5-12PR	400/70R24	400/70R24
<b>Hydraulique</b>			
Pompe d' instrument	Pompes à engrenages	Pompes à engrenages	Pompe à piston
Débit hydraulique - pression	88L/min-270bar	110-270L/min-bar	132-270 L/min-bar
<b>Capacités réservoirs</b>			
Capacité du réservoir hydraulique	100L	140L	140L
Capacité du réservoir de carburant	65L	145L	145L
<b>Fourche</b>			
Dimension de fourche	1220mm × 122mm × 45mm	1220mm × 122mm × 50mm	1220mm × 122mm × 50mm
Fourche rotative	132°	147°	126°
<b>Vitesse de fonctionnement</b>			
Montée/descente de la flèche	7.9/5.2s	7.04/5.04s	10.2/8s
Extension/retrait de flèche	5.7/4.5s	7.82/5.55s	12.7/8s
Chariot élévateur à fourche	3.5s	5s	4.6s
Retrait de flèche	3.5s	4s	4s



Courbes de travail ZTH2506



Courbes de travail ZTH3507



Courbes de travail ZTH3513